ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Экобезопасность"

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.21ОТ98

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. РОССИЯ, Самарская область, город Тольятти, Южное ш., д. 79, пом. 37 (оф. 220).

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

РОССИЯ, Самарская область, город Тольятти, Южное ш., д. 79, пом. 37 (оф. 220).

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	Газоанализатор "Геолан-1П" Руководство по эксплуатации СДЦА 413214.001.000 РЭ; ;Химические испытания, физико-химические испытания; электрохимический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Диоксид азота	- от 0 до 10 (мг/м³)
					Диоксид серы	- от 0 до 20 (мг/м³)
					Оксид азота	- от 0 до 20 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.1.					Оксид углерода	- от 0,1 до 50 (мг/м³)
					Сероводород	- от 0 до 20 (мг/м³)
2.2.	Газоанализатор универсальный ГАНК-4АР Руководство по эксплуатации КПГУ.413322.002 РЭ; ;Химические испытания, физико-химические испытания; электрохимический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Углерода оксид (Угарный газ)	- от 10 до 400 (мг/м³)
2.3.	Газоанализатор универсальный ГАНК-4АР Руководство по эксплуатации КПГУ.413322.002 РЭ; ;Химические испытания, физико-химические испытания; инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический);	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид (оксид азота (IV))	- от 1 до 40 (мг/м³)
					Азота оксид (оксид азота (II))	- от 2,5 до 100 (мг/м³)
					Ангидрид сернистый (сера диоксид)	- от 5 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.4.	ФР.1.31.2012.12433; ;Химические испытания, физико-химические испытания; Инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический);	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль (70%>SiO2>20%)	- от 1,0 до 40 (мг/м³)
					Пыль (взвешенные вещества)	- от 1,0 до 40 (мг/м³)
					Сажа (углерод)	- от 2,0 до 80 (мг/м³)
2.5.	МУ 1844-78; ;Измерение параметров физических факторов; Измерение шума, звука;	Производственная (рабочая) среда ;Рабочие места	-	-	Максимальный уровень звука	- от 20 до 140 (дБА)
					Эквивалентный уровень звука	- от 20 до 140 (дБА)
					Уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8 000Гц	- от 20 до 140 (дБ)
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	Газоанализатор "Геолан-1П" Руководство по эксплуатации СДЦА 413214.001.000 РЭ;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Атмосферный воздух ;	-	-	Диоксид азота	- от 0 до 10 (мг/м³)
					Диоксид серы	- от 0 до 20 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Оксид азота	- от 0 до 20 (мг/м³)
					Оксид углерода	- от 0,1 до 50 (мг/м³)
					Сероводород	- от 0 до 20 (мг/м³)
3.2.	Газоанализатор универсальный ГАНК-4АР Руководство по эксплуатации КПУ.413322.002 РЭ;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Атмосферный воздух ;	-	-	Углерода оксид (Угарный газ)	- от 1,5 до 10 (мг/м³)
3.3.	Газоанализатор универсальный ГАНК-4АР Руководство по эксплуатации КПУ.413322.002 РЭ;Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический)	Атмосферный воздух ;	-	-	Азота диоксид (оксид азота (IV))	- от 0,02 до 1 (мг/м³)
					Азота оксид (оксид азота (II))	- от 0,03 до 2,5 (мг/м³)
					Ангидрид сернистый (сера диоксид)	- от 0,025 до 5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.						
3.4.	ФР.1.31.2010.06966;Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический)	Атмосферный воздух ;	-	-	Пыль (70%>SiO2>20%)	- от 0,06 до 1,0 (мг/м³)
					Пыль (взвешенные вещества)	- от 0,09 до 1,0 (мг/м³)
					Сажа (углерод)	- от 0,03 до 2,0 (мг/м³)
3.5.	ПНД Ф 16.3.55-08, (за исключением п. 7);Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Бытовые отходы ; Промышленные отходы ;	-	-	Морфологический состав	- от 0,025 до 100 (%)
3.6.	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" Руководство по эксплуатации БВЕК.431110.04 РЭ;Измерение параметров	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного	-	-	Температура воздуха	- от -40 до +85 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.	факторов;измерение температуры	назначения ; Территории жилой зоны ; Территории производственной зоны ; Территории строительных площадок ; Территории участков под застройку (селитебная территория) ;				
3.7.	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" Руководство по эксплуатации БВЕК.431110.04 РЭ;Измерение параметров физических факторов;измерение влажности	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного назначения ; Территории жилой зоны ; Территории производственной зоны ; Территории строительных площадок ; Территории участков под застройку (селитебная территория) ;	-	-	Относительная влажность	- от 5 до 97 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" Руководство по эксплуатации БВЕК.431110.04 РЭ;Измерение параметров физических факторов;измерение давления	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного назначения ; Территории жилой зоны ; Территории производственной зоны ; Территории строительных площадок ; Территории участков под застройку (селитебная территория) ;	-	-	Давление воздуха	- от 80 до 110 (кПа) от 600 до 825 (мм рт.ст.)
3.9.	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" Руководство по эксплуатации БВЕК.431110.04 РЭ;Физико-механические;измерение потока, расхода, уровня, объема	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного назначения ; Территории жилой зоны ; Территории производственной зоны ; Территории строительных площадок ; Территории участков под застройку (селитебная	-	-	Скорость воздушного потока	- от 0,1 до 20 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.		территория) ;				
3.10.	Анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ Руководство по эксплуатации ББЕК.438150-005РЭ;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Территории жилой зоны ; Санитарно-защитные зоны ;	-	-	Максимальный уровень звука	- от 20 до 140 (дБА)
					Пиковый уровень звука	- от 22 до 140 (дБС)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 20 до 140 (дБ)
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот	- от 20 до 140 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука	- от 20 до 140 (дБА)
3.11.	МУК 4.3.3722-21;Измерение параметров физических факторов;Измерение шума, звука	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Территории жилой зоны ; Санитарно-защитные зоны ;	-	-	Максимальный уровень звука	- от 20 до 140 (дБА)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 20 до 140 (дБ)
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот	- от 20 до 140 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.					Эквивалентный уровень звука	- от 20 до 140 (дБА)

Директор ООО "Экобезопасность" | Подписано электронной подписью | В.А. Бухонова

должность уполномоченного лица | подпись уполномоченного лица | инициалы, фамилия уполномоченного лица